



Informații tehnice

stylish

Unitate interioară			FTXA	15 AS/AW/AT	20AS/AW/AT	25AS/AW/AT	35AS/AW/AT	42AS/AW/AT	50AS/AW/AT
Capacități disponibile			BTU/h	7.000	9.000	12.000	18.000	20.000	24.000
Nivel de presiune	Răcire	Funcționare silențioasă/mică/medie/mare	dBa	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46

Date privind eficiența			FTXA+RXA	15AS/AW/AT	20AS/AW/AT+20A	25AS/AW/AT+25A	35AS/AW/AT+35A	42AS/AW/AT+42A	50AS/AW/AT+50A	
Capacitate de răcire		Nominală	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
Capacitate de încălzire		Nominală	kW		2,50	2,80	4,00	5,40	5,80	
Putere absorbită	Răcire	Nominală	kW	Poate fi conectat doar la unități exterioare multi	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Încălzire	Nominală	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică SEER					A+++			A++
	Încălzire (climat mediu)	Clasă energetică SCOP/A				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
					5,15	5,15	5,15	4,60	4,60	

Unitate exterioară				RXA		20A	25A	35A	42A	50A
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.~Max.	°CDB	Poate fi conectat doar la unități exterioare multi			-10~46		
	Încălzire	Ambiant	Min.~Max.	°CWB				-15~18		
Agent frigorific	Tip/Masă/GWP		Masă: kg / TCO ₂ eq				R-32/675/0,76/0,51		R-32/675/1,3/0,88	